



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

**Краткий конспект лекций
по дисциплине «Современные технологии программирования»**

Предназначено для магистров 1-го курса заочной формы обучения по
направлению

09.04.02 Информационные системы и технологии
направленность (профиль) Информационные системы и технологии

г. Ростов-на-Дону

2021 год

ЛЕКЦИЯ 1. ВЕДЕНИЕ В PYTHON

1.1 Введение

Python — это простой, гибкий, популярный, и, что самое главное, востребованный язык программирования, на котором можно написать практически всё. Создавать веб-проекты, заниматься машинным обучением и анализом данных, автоматизировать задачи системного администрирования и многое другое. Вас ждёт путь от знакомства с интерпретатором Python, структурами данных и функциями до разработки собственного сетевого клиент-серверного приложения. В процессе изучения курса вы погрузитесь в мир объектно-ориентированного программирования, познакомитесь с многопоточным и асинхронным программированием. Авторы курса стремились покрыть все темы, необходимые разработчику каждый день. Кроме того, курс содержит большое количество практических примеров и задач.

1.2 О языке

В конце 80-х годов прошлого века сотрудник голландского центра математики и информатики Гвидо ван Россум решил создать свой собственный язык программирования, отличающийся простотой и выразительностью. В 1991 году он опубликовал исходники языка, который получил название Python — в честь популярного телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Гвидо удалось создать интерпретируемый язык с динамической типизацией и автоматической сборкой мусора, на котором по-настоящему приятно писать код. Также большим плюсом Python-а является то, что за годы существования языка для него было написано множество готовых библиотек на все случаи жизни.

Важным событием в истории Python-а был момент, когда разработчики выпустили третью версию, обратно несовместимую со второй, чтобы решить некоторые архитектурные недостатки второй версии языка. Обратная несовместимость привела к тому, что до сих пор многие продакшн-системы используют Python версии 2. Тем не менее, в 2020-м году официальная поддержка Python 2 прекратится, поэтому новые проекты стоит начинать именно на Python 3. В курсе будет рассказано о Python 3, а именно — Python 3.6.

Стоит отметить, что Python — это название спецификации языка, основная его реализация написана на языке C и называется CPython. Есть и другие реализации спецификации языка, однако в данном курсе под словом Python имеется в виду именно реализация на C — CPython. Исходный код CPython открыт и доступен по ссылке на [github](#). Также проект Python имеет великолепную документацию с большим количеством примеров, доступную на официальном сайте.

Прежде чем начать программировать, осталось решить два вопроса: [как установить Python 3 в систему](#) и [в каком редакторе писать код на Python](#).

1.3 Начало программирования

Python — интерпретируемый язык программирования, и для него есть интерактивный интерпретатор, доступный из командной строки. Для его запуска, нужно набрать в командной строке команду `python` или `python3` (в зависимости от вашей системы и способа установки интерпретатора).

В интерактивной оболочке Python-а можно быстро проверить какую-нибудь гипотезу, поэкспериментировать или просто воспользоваться ей как калькулятором. Также можно напечатать какую-нибудь строку, используя для этого встроенную функцию `print`:

```
>>> 1 + 1
2
>>> print("Hey")
Hey
```

Чтобы получить справку по какой-либо функции, можно воспользоваться функцией `help()`, например, так:

```
>>> help(print)
```

Чтобы выйти из интерпретатора:

```
>>> exit()
```

В реальных проектах код на Python-е пишут не в интерактивном интерпретаторе, а в файлах. Давайте создадим простейший файл, который будет содержать код на Python-е и запустим его интерпретатором Python. Файл должен иметь расширение `.py` (например, `example.py`). Внутри файла напомним простейшую инструкцию `print("hello")` и сохраним его. Исполним файл, набрав в командной строке:

```
python3 example.py
```

Неотъемлемой частью языка являются переменные. Переменная — это то, что позволяет сохранить результат выполнения выражения для того, чтобы использовать его в дальнейшем. Для того, чтобы объявить переменную, используют следующий код:

```
num = 1    # присвоили переменной num значение 1,
           # знак = является оператором присваивания
```

В Python имена переменных могут содержать буквы, цифры и символ нижнего подчеркивания. При этом начинаться переменная должна либо с буквы, либо с символа нижнего подчеркивания. Если переменная состоит из нескольких слов, её принято называть `snake_case`-ом.

Блоки кода в Python-е отделяются с помощью отступов. Для примера напомним небольшую программу в интерактивном интерпретаторе, которая будет печатать на экран числа от 0 до 3. Блок кода внутри конструкции `for` отделён с помощью четырех пробелов.

```
>>> for i in range(4):
...     print(i)
0
1
2
3
```

Комментарии в Python-е пишутся с использованием специального символа #, после которого идёт текст комментария. В программах также встречаются многострочные комментарии:

```
print("Hello") # это комментарий
"""
А это
многострочный
комментарий.
"""
```

Однако, многострочный комментарий не игнорируется интерпретатором Python. Это строковый литерал, который можно увидеть как часть документации функции или класса. Этот строковый литерал становится частью объекта, к которому можно достучаться, используя специальное свойство `doc` у объекта. Например, функция `print` содержит атрибут `doc`, в котором содержится строка документирования, определённая у этой функции.

```
>>> print.__doc__
"print(value, ..., sep=' ', end='\\n', file=sys.stdout,
flush=False)\\n\\nPrints the values to a stream, or to sys.stdout by
default.\\nOptional keyword arguments:\\nfile:  a file-like object
(stream); defaults to the current sys.stdout.\\nsep:  string inserted
between values, default a space.\\nend:  string appended after the
last value, default a newline.\\nflush: whether to forcibly flush the
stream."
```

ЛЕКЦИЯ 2. БАЗОВЫЕ ТИПЫ

2.1 Базовые типы: численные типы

Переменные в Python-е бывают разных типов. Например, тип `int` используется для целых чисел.

```
num = 13
print(type(num))
```

```
<class 'int'>
```

Функция `type()` из этого примера возвращает тип переменной.

Python умеет работать с числами с плавающей точкой. Такие переменные имеют тип `float`, целая и дробная части отделяются точкой. Также Python поддерживает экспоненциальную нотацию записи вещественного числа.

```
num = 13.4
print(num)

# 1.5 умножить на 10 в степени 2
num = 1.5e2
print(num)
```

```
13.4
```

```
150.0
```

Python поддерживает конвертацию типов.

```
num = 150.2
print(type(num))
```

```
<class 'float'>
```

```
num = int(num)
print(num, type(num))
```

```
num = float(num)
print(num, type(num))
```

```
150 <class 'int'>
```

```
150.0 <class 'float'>
```

Обратите внимание, что в процессе конвертации переменной `num` мы потеряли дробную часть вещественного числа.

Python умеет работать с комплексными числами:

```
num = 14 + 1j

print(type(num))
print(num.real)
print(num.imag)
```

```
<class 'complex'>  
14.0  
1.0
```

Также в Python есть модули `decimal` (позволяет работать с вещественными числами с фиксированной точностью) и `fractions` (позволяет работать с рациональными числами, т.е. дробями).

Как мы уже знаем, Python поддерживает арифметические операции с числами. При этом сумма или разность двух целых чисел будет целой, а если хотя бы одно из чисел вещественное — результат также будет вещественным. Результат деления (обозначается символом `/`) всегда вещественный. Также существуют следующие операции:

```
>>> 4 * 5.25 # умножение  
21.0  
>>> 2 ** 4 # возведение в степень  
16  
>>> 10 // 3 # целочисленное деление  
3
```

В более сложных выражениях можно использовать скобки, причём порядок операций в Python-е соответствует правилам арифметики.

Python также поддерживает побитовые операции.

```
x = 4  
y = 3  
  
print("Побитовое или:", x | y)  
print("Побитовое исключающее или:", x ^ y)  
print("Побитовое и:", x & y)  
print("Битовый сдвиг влево:", x << 3)  
print("Битовый сдвиг вправо:", x >> 1)  
print("Инверсия битов:", ~x)
```

```
Побитовое или: 7  
Побитовое исключающее или: 7  
Побитовое и: 0  
Битовый сдвиг влево: 32  
Битовый сдвиг вправо: 2  
Инверсия битов: -5
```

Для примера рассмотрим следующую задачу. Задача: найти расстояние между двумя точками в декартовых координатах. Решение:

```
x1, y1 = 0, 0  
x2 = 3  
y2 = 4  
  
distance = ((x2 - x1) ** 2 + (y2 - y1) ** 2) ** 0.5  
print(distance)
```

5.0

Когда одной переменной присваивается значение другой переменной, необходимо помнить об изменяемых и неизменяемых типах в языке Python. Об этом будет подробнее сказано в дальнейшем.

2.2 Базовые типы: логический тип

В Python существует логический тип `bool`. Переменные этого типа могут принимать значение либо `True`, либо `False`. Логические типы нужны тогда, когда необходимо проверить на истинность некоторое выражение.

```
print(3 > 4)
print(3 <= 3)
print(6 >= 6)
print(6 < 5)
```

```
False
True
True
False
```

Из переменных можно составлять логические выражения, используя логические операторы:

```
x and y # логическое и
x or y  # логическое или
not y   # логическое отрицание
```

Так реализуются составные логические выражения:

```
x, y, z = True, False, True
result = x and y or z
print(result)
```

```
True
```

Задача: определить, является ли год високосным. Год является високосным если он кратен 4, но при этом не кратен 100, либо кратен 400. С использованием логических выражений решений реализуется в три строки.

```
year = 2017
is_leap = year % 4 == 0 and (year % 100 != 0 or year % 400 == 0)
print(is_leap)
```

```
False
```

Эту задачу мы могли решить ещё проще — всего в две строки, используя модуль стандартной библиотеки `calendar`. (Python предоставляет очень много возможностей в своей стандартной библиотеке.) Внутри модуля `calendar` есть нужная нам функция `isleap`. Проверим:

```
import calendar

print(calendar.isleap(1980))
```

```
True
```

2.3 Базовые типы: строки и байтовые строки

Строка — это неизменяемая последовательность юникодных символов.

```
example_string = "Курс про Python на Coursera"  
print(example_string)
```

Курс про Python на Coursera

```
print(type(example_string))
```

<class 'str'>

Также в Python-е есть концепция сырых строк. Мы можем с помощью сырых строк объявить строку и не экранировать специальные символы, которые находятся внутри этой строки.

```
example_string = "Файл на диске c:\\\\"  
print(example_string)  
  
example_string = r"Файл на диске c:\\"  
print(example_string)
```

Файл на диске c:\\

Файл на диске c:\\

Как объединить 2 строки в одну?

```
"Можно" + " просто " + "складывать" + " строки"
```

```
'Можно просто складывать строки'
```

Важно помнить, что строки — неизменяемый тип.

Срезы строк (<string>[start:stop:step]) удобны для того, чтобы из строки вырезать какую-то подстроку. Синтаксис срезов посмотрим на примере:

```
example_string = "Курс про Python на Coursera"  
example_string[9:15]
```

'Python'

У строк есть методы: count(), capitalize(), isdigit() и т.д. Оператор in позволяет проверить наличие подстроки в строке:

```
"3.14" in "Число Пи = 3.1415926"
```

True

Выражение for .. in позволяет итерироваться по строке:

```
example_string = "Привет"  
for letter in example_string:  
    print("Буква", letter)
```


Буква П
Буква р
Буква и
Буква в
Буква е
Буква т

К строкам можно применить конвертацию типов. Например, мы можем преобразовать вещественное число в переменную типа `str`:

```
num = 999.01

num_string = str(num)

print(type(num_string))
num_string
```

```
<class 'str'>
'999.01'
```

Если мы попробуем преобразовать непустую строку к логическому типу, получим `True`. Пустая же строка (не содержащая ни одного символа) при конвертации в логический тип возвращает `False`.

Существует несколько способов форматирования строк. 1-ый способ форматирования:

```
template = "%s – главное достоинство программиста. (%s)"
template % ("Лень", "Larry Wall")
```

```
'Лень – главное достоинство программиста. (Larry Wall)'
```

2-ой способ:

```
"{} не лгут, но {} пользуются формулами. ({}).format(
    "Цифры", "лжецы", "Robert A. Heinlein"
)
```

Еще способ:

```
"{num} Кб должно хватить для любых задач. ({author}).format(
    num=640, author="Bill Gates"
)
```

И ещё один (возможно, самый удобный) способ форматирования строк, доступный начиная с версии Python 3.6:

```
subject = "оптимизация"
author = "Donald Knuth"

f"Преждевременная {subject} – корень всех зол. ({author})"
```

```
'Преждевременная оптимизация – корень всех зол. (Donald Knuth)'
```

Модификаторы форматирования позволяют указывать, как именно будет выводиться в строке какая-либо переменная. Посмотрим на примере:

```
num = 8
f"Binary: {num:#b}" # число будет выводиться в двоичном представлении
```

```
'Binary: 0b1000'
```

```
num = 2 / 3
print(num)

print(f"{num:.3f}") # выводим число с точностью до 3-го знака
```

```
0.6666666666666666
0.667
```

Модификаторов форматирования очень много, подробнее про них можно прочесть в документации.

Встроенная функция `input()` позволяет получить ввод пользователя в виде строки:

```
name = input("Введи свое имя: ")

f"Привет, {name}!"
```

```
Введи свое имя: Александр
'Привет, Александр!'
```

Байт — минимальная единица хранения и обработки цифровой информации. Последовательность байт представляет собой какую-либо информацию (текст, картинку, мелодию...) Байтовая строка — это неизменяемая последовательность чисел от 0 до 255. b-питепал для объявления байтовой строки:

```
example_bytes = b"hello"
print(type(example_bytes))
```

```
<class 'bytes'>
```

Давайте убедимся, что мы действительно получили байтовую строку:

```
for element in example_bytes:
    print(element)
```

```
104
101
108
108
111
```

Однако, если мы, например, попытаемся преобразовать строку "привет" в байты, мы получим ошибку. Здесь строка состоит из юникодных символов, которые преобразуются в байты при помощи кодировок. Самая известная кодировка — это UTF-8. С помощью Python мы можем преобразовать строку в байтовую строку с использованием кодировки UTF-8.

```
example_string = "привет"
print(type(example_string))
print(example_string)
```

```
<class 'str'>
привет
```

```
encoded_string = example_string.encode(encoding="utf-8")
print(encoded_string)
print(type(encoded_string))
```

```
b'\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x82'
<class 'bytes'>
```

Можно проверить, что 2 первых символа `\xd0\xbf` действительно кодируют букву "п". Чтобы декодировать байтовую строку обратно в строку, можно воспользоваться методом `decode`:

```
decoded_string = encoded_string.decode()
print(decoded_string)
```

```
привет
```

Метод `decode` принимает параметром кодировку, но значение `'utf-8'` — это значение по умолчанию, поэтому мы ничего дополнительно не прописываем.

2.4 Базовые типы: объект None

Объект `None` является единственным значением специального типа `NoneType`, который используется для того, чтобы подчеркнуть отсутствие значения. Если вы знаете язык C, то вы можете рассматривать `None` как эквивалент нулевому указателю. Важно отметить, что при преобразовании `None` к типу `bool` всегда получается `False`.

Переменная со значением `None` может пригодиться, когда необходимо отличать её от нуля. Например, обозначим некоторой переменной доход от продаж. Он будет равен нулю, если мы ничего не заработали, и `None`, если даже не начали продавать.

В условиях сравнения можно проверять, что некоторая переменная является `None`:

```
if income is None:
    print("Еще не начинали продавать")
elif not income:
    print("Ничего не заработали")
```

Важно отметить, что мы проверяем равенство переменной `income` объекту `None` с помощью оператора `is`. Это идиоматичный способ проверки соответствия переменной объекту `None` в Python. Писать `if income == None` неидиоматично в Python, потому что в Python оператор `==` можно переопределить с помощью магических методов, о которых будет сказано в дальнейшем.

Вы часто увидите `None` в именованных аргументах функций или методах классов как значение по умолчанию — это обычно применяется тогда, когда аргумент является не обязательным — функция или метод будут работать и тогда, когда аргумент явным образом не передали при вызове. Также часто этим значением инициализируют атрибуты экземпляров классов, чтобы потом в нужный момент переопределить каким-то значением. Про функции и классы будет рассказано на следующих неделях курса.

ЛЕКЦИЯ 3. КОНСТРУКЦИИ

3.1 Конструкции управления потоком

Для проверки условий и выполнения соответствующих действий используется конструкция `if-else` со следующим синтаксисом:

```
company = "google.com"

if "my" in company:
    print("Условие выполнено!")
else:
    print("Условие не выполнено!")
```

Условие не выполнено!

Оператор `elif` используется, когда нужно проверить несколько разных условий друг за другом:

```
company = "google.com"

if "my" in company:
    print("Подстрока my найдена")
elif "google" in company:
    print("Подстрока google найдена")
else:
    print("Подстрока не найдена")
```

Подстрока google найдена

Можно писать и так:

```
score_1 = 5
score_2 = 0

winner = "Argentina" if score_1 > score_2 else "Jamaica"

print(winner)
```

Argentina

Оператор `while` позволяет выполнять блок кода до тех пор, пока выполняется условие:

```
i = 0

while i < 100:
    i += 1

print(i)
```

100

Встроенный объект `range` позволяет итерироваться по целым числам:

```
for i in range(3):  
    print(i)
```

```
0  
1  
2
```

Мы не увидели число 3, т.к. объект `range()` не включает в себя последнее значение.

Более сложный пример — задача, которую Фридрих Гаусс однажды очень быстро решил на уроке математики. С помощью Python мы можем решить её не менее быстро:

```
result = 0  
  
for i in range(101):  
    result += i  
  
print(result)
```

```
5050
```

Можно инициализировать объект `range()` с двумя аргументами — чтобы указать, с какого числа начинать итерироваться и каким закончить:

```
for i in range(5, 8):  
    print(i)
```

```
5  
6  
7
```

Если же проинициализировать `range()` с тремя аргументами, последним из них будет шаг итерации:

```
for i in range(1, 10, 2):  
    print(i)
```

```
1  
3  
5  
7  
9
```

Также есть возможность итерироваться по числам в порядке уменьшения, используя отрицательное значение шага:

```
for i in range(10, 5, -1):  
    print(i)
```

```
10  
9  
8  
7  
6
```

Для циклов существует ещё несколько полезных команд: `pass` (определяет пустой блок, который ничего не делает), `break` (позволяет выйти из цикла досрочно) и `continue` (перейти к следующей итерации цикла без выполнения оставшихся инструкций в блоке).

3.2 Пример на управление потоком

Рассмотрим использование циклов на примере.

```
1 import random
2
3 number = random.randint(0, 100)
4
5 while True:
6     answer = input('Угадайте число: ')
7     if answer == "" or answer == "exit":
8         print("Выход из программы")
9         break
10
11     if not answer.isdigit():
12         print("Введите правильное число")
13         continue
14
15     answer = int(answer)
16
17     if answer == number:
18         print('Совершенно верно!')
19         break
20
21     elif answer < number:
22         print('Загаданное число больше')
23     else:
24         print('Загаданное число меньше')
```

```
Угадайте число: ora
Введите правильное число
Угадайте число: exit
Выход из программы
```

Кратко рассмотрим, как написать подобную программу в среде разработки Pycharm. Сначала в Pycharm создаём новый проект, прописываем путь до проекта и до питонового интерпретатора. В проекте создаём новый файл с расширением `.py`. Откроется редактор, в котором можно писать код.

ЛЕКЦИЯ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОДА И ОКРУЖЕНИЕ

4.1 Модули и пакеты

В Python разделение кода осуществляется с помощью модулей и пакетов. Модуль в Python — это обычный файл с расширением `.py`, который содержит определения переменных, функций, классов, и который также может содержать импорты других модулей. Импорт выполняется стандартной командой `import`.

Python импортирует модуль и выполняет все инструкции, которые в этом модуле на верхнем уровне определены.

Иногда модулей недостаточно, используются более крупные объединения — пакеты. Пакеты в Python — это директория, которая содержит один или больше модулей. Внутри пакетов могут содержаться другие пакеты. Внутри директории с пакетом должен находиться файл `__init__.py` (обычно пустой). Этот файл выполняется каждый раз, когда мы импортируем пакет.

Конструкция `from mymodule import my_function` позволяет импортировать только определённые объявления из модуля. Чтобы импортировать все объявления из модуля, пишут `from mymodule import *`.

Установка сторонних пакетов производится с помощью утилиты `pip`, а описания библиотек можно посмотреть на сайте pypi.org.

4.2 Виртуальное окружение

Чтобы поставить сторонний пакет на операционную систему, пользуются утилитой `pip`. В командной строке можно набрать `pip install` и название сторонней библиотеки, которую вам хочется поставить.

Хорошей практикой при программировании на Python является использование виртуальных окружений. Виртуальное окружение в Python — это окружение, которое позволяет изолировать зависимости для определённого проекта. Обычно для каждого проекта создаётся своё виртуальное окружение, в которое ставятся все пакеты, используемые в данном проекте.

Чтобы создать виртуальное окружение, воспользуемся модулем `venv`. Синтаксис: `python3 -m venv` и далее название директории, в которой будет создано новое виртуальное окружение. Обычно папка с виртуальным окружением создаётся рядом с папкой проекта.

Виртуальное окружение активируется следующей командой:

```
source <название директории с виртуальным окружением>/bin/activate
```

После этого в виртуальное окружение можно устанавливать пакеты известной нам командой `pip install`.

Например, поставим известное приложение Jupyter Notebook. Jupyter Notebook — очень распространённое приложение, которое применяется повсеместно разработчиками на Python, а также учёными для презентации своей работы и интерактивного запуска кода.

```
pip install jupyter
```

Вместе с `jupyter` установится полезный пакет `ipython` — расширенная версия интерактивного интерпретатора Python, которая может служить его альтернативой.

Чтобы запустить Jupyter Notebook, воспользуйтесь командой `jupyter-notebook`. Это приложение запускается в веб-браузере. Внутри него можно создавать "ноутбуки", где в ячейках можно писать код и интерактивно его исполнять.

4.3 Написание программы

Ресурс `freegeoip.net` позволяет получить по IP-адресу информацию о нашем положении. Давайте получим эту информацию с помощью Python и напечатаем на экран. Для этого нужно создать рабочую директорию, а в ней — папку с виртуальным окружением и затем его активировать.

Для правильной работы программы необходимо установить пакет `requests` — пакет для работы с http-запросами.

```
1 import requests
2
3 def get_location_info(): # объявление функции
4     return requests.get("http://freegeoip.net/json/").json()
5
6 if __name__ == "__main__":
7     # чтобы программа работала только тогда,
8     # когда мы запускаем её интерпретатором Python
9     pprint(get_location_info())
```

4.4 Объектная структура в Python

Когда мы создаем переменную в языке Python, мы не просто присваиваем переменной значение, а создаём связь имени переменной с объектом. У переменных каждого типа существуют методы, например, у переменной типа `int` есть специальный метод `__add__`, которые можно перечислить с помощью команды `dir()`.

```
num = 13
num.__add__(2)
```

15

```
print(dir(num))
```

```
['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__',
'__class__', '__delattr__', '__dir__', '__divmod__', '__doc__',
'__eq__', '__float__', '__floor__', '__floordiv__', '__format__',
'__ge__', '__getattribute__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__',
'__index__', '__init__', '__init_subclass__', '__int__',
'__invert__', '__le__', '__lshift__', '__lt__', '__mod__', '__mul__',
'__ne__', '__neg__', '__new__', '__or__', '__pos__', '__pow__',
'__radd__', '__rand__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
'__repr__', '__rfloordiv__', '__rlshift__', '__rmod__', '__rmul__',
'__ror__', '__round__', '__rpow__', '__rrshift__', '__rshift__',
'__rsub__', '__rtruediv__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__',
'__str__', '__sub__', '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__',
'__xor__', 'bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes',
'imag', 'numerator', 'real', 'to_bytes']
```


Как мы видим, у переменной `тип` огромное множество методов. Напрашивается вопрос о том, как вообще переменные могут обладать методами. Ответ --- в особенности устройства языка Python. Переменные могут обладать методами только потому, что на самом деле они являются объектами в языке Python. На C-уровне определена структура `PyObject`:

```
typedef struct _object {
    PyObject_HEAD_EXTRA
    Py_ssize_t ob_refcnt;           // Счетчик ссылок
    struct _typeobject *ob_type;   // Указатель на тип объекта
} PyObject;
```

Эта структура содержит два важных поля. Поле `ob_refcnt` --- счётчик ссылок, когда мы создаём новую связь переменной с объектом, он увеличивается на единицу. Если какая-то связь становится не нужна, соответствующий счётчик ссылок на единицу уменьшается. Когда он достигает нуля, объект удаляется из памяти. Так в Python организована автоматическая сборка мусора. Второе важное поле --- указатель на тип объекта. Этот указатель может менять своё значение в процессе работы программы, и именно таким образом в Python реализована динамическая типизация.

Также есть структура `PyVarObject`, которая добавляет в структуру `PyObject` поле `ob_size`. Это поле может, например, использоваться как контейнер для длины строки (чтобы каждый раз её не рассчитывать). В различных типах это поле используется по-разному.

```
typedef struct {
    PyObject ob_base;
    Py_ssize_t ob_size; // Кол-во элементов в переменной части
} PyVarObject;
```

Также на C-уровне определены два макроса, которые соответствуют `PyObject` и `PyVarObject`. Эти макросы используются для того, чтобы создавать новые объекты в Python. Все встроенные типы в Python расширяют структуры `PyObject`, либо `PyVarObject`.

```
#define PyObject_HEAD PyObject ob_base;
#define PyObject_VAR_HEAD PyVarObject ob_base;

typedef struct PyMyObject {
    PyObject_HEAD
    ...
}
//или
typedef struct PyMyObject {
    PyObject_VAR_HEAD
    ...
}
```

Так реализованы не только какие-то простые типы (`int`, `float`, `boolean`), но и модули, функции и классы. Все они являются объектами со своими методами и атрибутами. Из этого следует, то что в Python-е любой объект можно присвоить переменной или передать как аргумент в функцию.

4.5 Байткод

При запуске функций, импортированных из модулей и пакетов, Python создаёт файлы с расширением `.pyc`. В этих файлах и находится байткод, то есть скомпилированное представление вашего кода в форме, удобной Python для интерпретирования.

Допустим, нами был создан модуль `mymodule`, содержащий единственную функцию `multiply`:

```
# mymodule.py
def multiply(a, b):
    return a * b
```

Теперь эту функцию можно импортировать.

Функция, как и всё в Python, является объектом, и сделав её импорт, мы можем перечислить её методы с помощью функции `dir()`:

```
from mymodule import multiply

dir(multiply)
```

```
['__annotations__',
 '__call__',
 '__class__',
 '__closure__',
 '__code__',
 '__defaults__',
 '__delattr__',
 '__dict__',
 '__dir__',
 '__doc__',
 '__eq__',
 '__format__',
 '__ge__',
 '__get__',
 '__getattr__',
 '__globals__',
 '__gt__',
 '__hash__',
 '__init__',
 '__init_subclass__',
 '__kwdefaults__',
 '__le__',
 '__lt__',
 '__module__',
 '__name__',
 '__ne__',

 '__new__',
 '__qualname__',
 '__reduce__',
 '__reduce_ex__',
 '__repr__',
 '__setattr__']
```

```
'__sizeof__',  
'__str__',  
'__subclasshook__']
```

Один из атрибутов функции — это `__code__`, в котором содержится `code object` — объект, который оборачивает написанный код:

```
multiply.__code__
```

```
<code object multiply at 0x10d983ed0, file  
"/Users/fz/projects/coursera/week_01/playground/mymodule.py", line 1>
```

У этого объекта есть метод `co_code`, который возвращает байткод, сгенерированный Python для этой функции (то есть инструкции для интерпретатора Python):

```
multiply.__code__.co_code
```

```
b'|\x00|\x01\x14\x00S\x00'
```

Чтобы привести байткод в читаемый вид (т.е. дизассемблировать), используется функция `dis.dis()` из пакета `dis`.

```
import dis
```

```
dis.dis(multiply)
```

```
2          0 LOAD_FAST          0 (a)  
          2 LOAD_FAST          1 (b)  
          4 BINARY_MULTIPLY  
          6 RETURN_VALUE
```

Мы видим, что функция преобразовывается в байткод из четырех инструкций. Каждая из этих инструкций содержит определённое действие. Первая — это `LOAD_FAST`, которая загружает содержимое переменной `a` в память и помещает его на стек. Как только переменная `a` помещена на стек, мы переходим к аналогичной инструкции для переменной `b`. Следующая инструкция — `BINARY_MULTIPLY` — говорит интерпретатору Python взять два самых верхних значения на стеке и произвести их умножение. Заметьте, что мы могли передать в функцию значение любого типа: целые числа, вещественные числа или строки, байткод бы от этого не поменялся. Типизация начинает работать тогда, когда Python выполняет ту или иную инструкцию. В данном случае, когда выполняется инструкция `BINARY_MULTIPLY`, Python смотрит на тип объектов, и, например, если это два числа, производит умножение двух чисел. Результат умножения он поместит на вершину стека.

И последняя инструкция — это `RETURN_VALUE`, которая и возвращает переменную с вершины стека.

Любой код на Python компилируется в байткод. Все возможные инструкции, которые Python выполняет на уровне байткода, можно посмотреть следующим образом:

```
import opcode  
print(opcode.opmap)
```